



BESSAC  
TP & C

BESSAC TPC

Le rivet

81120 REALMONT

Tel 05-63-55-51-29

Fax 05-63-45-56-22

Exploitations :

Carrieres de PEYREBRUNE

Tel 05-63-55-53-93

Fiche CE Granulat 10 EN13043 BESSAC TPC (23/05/22)

RO10/14 N lavé (diabase, schiste et cornéenne)



1165

Entreprise : BESSAC TPC

Site : Gisement La Rouquié

Le Rivet

81360 MONTREDON-LABESSONNIE

10

1165-RPC-2010-G-134

EN 13043

Granulats pour mélange hydrocarbonés et pour enduits superficiel utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autre zones de circulation.

|                                                      |                 |                        |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Granularité</b>                                   | Désignation     | 10/14                  |
| <b>Analyse granulométrique par tamisage</b>          | Désignation     | G <sub>c</sub> 80/20   |
| <b>Forme des grains</b>                              | Catégorie       | FI <sub>25</sub>       |
| <b>Masse volumique réelle pré-séchée (Annexe A)</b>  | Valeur déclarée | 2,87 Mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Masse volumique en vrac</b>                       | Valeur déclarée | 1,38 Mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Absorption d'eau</b>                              | Catégorie       | WA <sub>241</sub>      |
| <b>Propreté</b>                                      |                 |                        |
| Teneur en fines                                      | Catégorie       | f <sub>0,5</sub>       |
| <b>Pourcentage de surface cassées des gravillons</b> | Catégorie       |                        |
| <b>Résistance à la fragmentation</b>                 | Catégorie       | LA <sub>15</sub>       |
| <b>Résistance au polissage</b>                       | Catégorie       | PSV <sub>50</sub>      |
| <b>Résistance à l'usure</b>                          | Catégorie       | M <sub>DE20</sub>      |
| <b>Affinité avec les liants hydrocarbonnés</b>       | Valeur déclarée |                        |
| <b>Stabilité volumique</b>                           |                 |                        |
| Résistance aux chocs thermiques                      | Valeur déclarée |                        |
| <b>Durabilité face au gel/dégel</b>                  | 0               |                        |