



BESSAC
TP & C

BESSAC TPC

Le rivet

81120 REALMONT

Tel 05-63-55-51-29

Fax 05-63-45-56-22

Exploitations :

Carrieres de PEYREBRUNE

Tel 05-63-55-53-93

Fiche CE Granulat 10 EN13242+A1 BESSAC TPC (23/05/22)

RO10/14 N lavé (diabase, schiste et cornéenne)

		
1165		
Entreprise : BESSAC TPC Site : Gisement La Rouquié Le Rivet 81360 MONTREDON-LABESSONNIE		
10		
1165-RPC-2010-G-134		
EN 13242+A1		
Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées.		
Granularité		10/14
Analyse granulométrique par tamisage	Désignation	G _c 80/20
Forme des grains	Valeur déclarée	FI ₃₅
Masse volumique réelle pré-séchée (Annexe A)	Valeur déclarée	2,87 Mg/m ³
Masse volumique en vrac	Valeur déclarée	1,38 Mg/m ³
Absorption d'eau	Catégorie	W0,8
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f ₂
Pourcentage de surface cassées des gravillons	Catégorie	
Résistance à la fragmentation	Catégorie	LA ₂₀
Résistance au polissage		
Résistance à l'usure	Catégorie	M _{DE} 20
Valeur d'abrasion des granulats		
Valeur d'abrasion scandinave		
Affinité avec les liants hydrocarbonnés	Valeur déclarée	
Stabilité volumique		
Résistance aux chocs thermiques		
Durabilité face au gel/dégel	0	
Soufre total	Valeur de seuil admise/refus	