



BESSAC
TP & C

BESSAC TPC

Le rivet

81120 REALMONT

Tel 05-63-55-51-29

Fax 05-63-45-56-22

Exploitations :

Carrieres de PEYREBRUNE

Tel 05-63-55-53-93

Fiche CE Granulat 6 EN13043 BESSAC TPC (23/05/22)

RO2/6.3 N lavé (diabase, schiste et cornéenne)

		
1165		
Entreprise : BESSAC TPC Site : Gisement La Rouquié Le Rivet 81360 MONTREDON-LABESSONNIE		
10		
1165-RPC-2010-G-134		
EN 13043		
Granulats pour mélange hydrocarbonés et pour enduits superficiel utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autre zones de circulation.		
Granularité	Désignation	2/6,3
Analyse granulométrique par tamisage	Désignation	Gc90/15
Tolérance		G25/15
Forme des grains	Catégorie	FI30
Masse volumique réelle pré-séchée (Annexe A)	Valeur déclarée	2,889 Mg/m ³
Masse volumique en vrac	Valeur déclarée	1,357 Mg/m ³
Absorption d'eau	Catégorie	WA241
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f0,5
Pourcentage de surface cassées des gravillons	Catégorie	
Résistance à la fragmentation	Catégorie	LA15
Résistance au polissage	Catégorie	PSV50
Résistance à l'usure	Catégorie	MDE20
Affinité avec les liants hydrocarbonnés	Valeur déclarée	
Stabilité volumique		
Résistance aux chocs thermiques	Valeur déclarée	
Durabilité face au gel/dégel	0	