



BESSAC
TP & C

BESSAC TPC

Le rivet

81120 REALMONT

Tel 05-63-55-51-29

Fax 05-63-45-56-22

Exploitations :

Carrieres de PEYREBRUNE

Tel 05-63-55-53-93

Fiche CE Granulat 8 EN13043 BESSAC TPC (23/05/22)

RO6.3/10 N lavé (diabase, schiste et cornéenne)

		
1165		
Entreprise : BESSAC TPC Site : Gisement La Rouquié Le Rivet 81360 MONTREDON-LABESSONNIE		
10		
1165-RPC-2010-G-134		
EN 13043		
Granulats pour mélange hydrocarbonés et pour enduits superficiel utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autre zones de circulation.		
Granularité	Désignation	6,3/10
Analyse granulométrique par tamisage	Désignation	Gc85/15
Forme des grains	Catégorie	FI ₂₀
Masse volumique réelle pré-séchée (Annexe A)	Valeur déclarée	2,873 Mg/m ³
Masse volumique en vrac	Valeur déclarée	1,4 Mg/m ³
Absorption d'eau	Catégorie	WA ₂₄₁
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f _{0,5}
Pourcentage de surface cassées des gravillons	Catégorie	
Résistance à la fragmentation	Catégorie	LA ₁₅
Résistance au polissage	Catégorie	PSV ₅₀
Résistance à l'usure	Catégorie	M _{DE20}
Affinité avec les liants hydrocarbonnés	Valeur déclarée	
Stabilité volumique		
Résistance aux chocs thermiques	Valeur déclarée	
Durabilité face au gel/dégel	0	