



BESSAC
TP & C

BESSAC TPC

Le rivet

81120 REALMONT

Tel 05-63-55-51-29

Fax 05-63-45-56-22

Exploitations :

Carrieres de PEYREBRUNE

Tel 05-63-55-53-93

Fiche CE Granulat 9 EN13043 BESSAC TPC (23/05/22)

RO10/14 N non lavé (diabase, schiste et cornéenne)



1165

Entreprise : BESSAC TPC

Site : Gisement La Rouquié

Le Rivet

81360 MONTREDON-LABESSONNIE

10

1165-RPC-2010-G-134

EN 13043

Granulats pour mélange hydrocarbonés et pour enduits superficiel utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autre zones de circulation.

Granularité	Désignation	10/14
Analyse granulométrique par tamisage	Désignation	G _c 80/20
Forme des grains	Catégorie	FI ₂₅
Masse volumique réelle pré-séchée (Annexe A)	Valeur déclarée	2,87 Mg/m ³
Masse volumique en vrac	Valeur déclarée	1,38 Mg/m ³
Absorption d'eau	Catégorie	WA ₂₄₁
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f ₂
Pourcentage de surface cassées des gravillons	Catégorie	
Résistance à la fragmentation	Catégorie	LA ₁₅
Résistance au polissage	Catégorie	PSV ₅₀
Résistance à l'usure	Catégorie	M _{DE} 20
Affinité avec les liants hydrocarbonnés	Valeur déclarée	
Stabilité volumique		
Résistance aux chocs thermiques	Valeur déclarée	
Durabilité face au gel/dégel	0	